

## Instrukcja obsługi reduktora do kuchenki VAR 2

Reduktor umożliwia montowanie **kuchenki VAR 2** do butli z gwintem 3/8", np. **MEVA** 2 kg. Najpierw wkręca się reduktor do kuchenki, a później cały komplet na dużą butlę. Odkręcanie z butli wykonuje się w odwrotnej kolejności - najpierw cały komplet należy odkręcić z butli, później odkręcić reduktor z kuchenki.

### Zmniejszyć moc

Po podłączeniu kuchenki do dużej butli należy od razu zmniejszyć płomień, ponieważ w butlach ciśnienie gazu jest kilkakrotnie wyższe niż w kartuszach. Zbyt duży płomień tylko nieznacznie przyspiesza gotowanie, natomiast zużycie gazu niewspółmiernie wzrasta.

Kuchenka VAR - 2 ma duży zakres regulacji płomienia, co umożliwia skuteczną eksploatację kuchenki, nawet, kiedy kartusz jest prawie pusty. Wystarczy wtedy odkręcić zawór do końca. Mniej skuteczne kuchenki pracują przy całkowicie otwartym zaworze co sprawia, że kiedy gazu jest niewiele lub jest zimny - płomień gaśnie.

**Uwaga!** Ze względu na szczególny profil gwintu reduktor jest w pełni kompatybilny wyłącznie z kuchenką VAR 2. W zestawie z innymi kuchenkami istnieje zagrożenie zniszczenia obu części! Podczas eksploatacji kuchenki z reduktorem należy konsekwentnie kierować się instrukcją obsługi dostarczaną razem z urządzeniem.